

DV18DEWJZ

Perceuse visseuse à percussion

18 V – 5,0 Ah – 70 Nm

4966376404827

NEW

Moteur Brushless : plus longue durée de vie

Fonction RFC : sécurité utilisateur

L. 159 mm & 70 Nm: compacte et puissante
⇒ maniabilité et performance

Température du contrôleur minimisée par carter alu
⇒ Jusqu'à 2 fois plus de vis en travail continu

Mandrin métal auto-serrant 13 mm : robustesse



Compatible

MV
MULTI VOLT

BRUSHLESS

RFC
REACTIVE FORCE CONTROL

DV18DEW2Z

Version

sans batterie ni chargeur

HitCase II

4966376404780

Caractéristiques techniques

Puissance	18 V - 5,0 Ah
Couple Maxi	70 Nm
Emmancement	Mandrin métal 13 mm
Capacité perçage bois / acier / brique	52 / 13 / 13 mm
vissage vis bois / vis assemblage	10 / 6 mm
Vitesses à vide basse / haute	0 - 550 / 0 - 2000 tr/min
Fréquences de frappe à vide	0 - 8250 / 0 - 30000 cps/min
Couple de serrage réglable	22 positions
Niveau puissance sonore	98 dB(A)
Niveau pression acoustique	87 dB(A)
Emission vibration métal	< 2,5 m/s ²
Emission vibration perçage brique	11,0 m/s ²
Dimensions L x H x l	159 x 238 x 78 mm
Poids (avec BSL1840M)	1,8 kg

Poids selon procédure EPTA 01/2014

Les avantages

RFC (Reactive Force Control) ⇒ anti-retour en cas de blocage brusque = sécurité maximale pour l'utilisateur

Rapport poids/puissance excellent (1,9Kg / 70 Nm) + 2 vitesses rotation ⇒ maniabilité / rentabilité / adaptabilité pour tous travaux

Compacte + poignée et protection soft grip ⇒ excellente prise en main

Interrupteur vitesses variables + 22 positions ⇒ précision maximale

Lumière LED pour une meilleure visibilité de l'espace de travail

Batterie BSL1850MA avec niveau de charge batterie intégré

Contrôleur avec carter alu et dissipateur de chaleur pour plus de travail en continu

Accessoires standards

2 batteries BSL1850MA (réf.378683) : 18V – 5,0 Ah – Indicateur niveau de charge intégré

1 chargeur UC18YFSLW0Z

Coffret

Retrouvez nos services sur
www.hikoki-powertools.fr

