

FICHE TECHNIQUE



87270 COUZEIX

16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim

Tél: 05.55.30.05.30 Fax: 05.55.30.73.58 Mail: lima@lima.fr Internet: www.lima.fr

REFERENCE FMT-305W10

DESIGNATION MOUSSE ADHESIVE DOUBLE FACE BLANCHE

DESCRIPTION La référence **FMT-305W10** est constituée d'une mousse blanche

polyoléfine de 1mm d'épaisseur, enduite sur les deux faces d'un adhésif très élaboré, à base de colle caoutchouc, sensible à la pression,

et à hautes performances.

Ce produit se présente avec un seul papier protecteur

PERFORMANCES ADHESIVES (valeurs moyennes)

Résistance au cisaillement 190 N/4 cm²

Test de cisaillement sur miroir 163 N/cm² FIRA 7D at RT, 10 mm/min

Adhésion 1700 cN/20mm

EPAISSEUR:

Adhésif & mousse 1.0 mm

Papier protecteur blanc imprimé 125 g/m²

RESISTANCE A LA CHALEUR:

Zone des températures d'utilisation - 10°C à + 80°C

INDICATIONS

Très bonnes performances pour des applications sur des supports tels que le PP, l'ABS, le PC, les tôles laquées ainsi que les surfaces mélaminées et bien entendu le verre et le miroir

La mousse flexible permet d'adhérer sur les irrégularités du substrat, étanche elle absorbe les chocs, insonorise.







Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 05/2016



FICHE TECHNIQUE



87270 COUZEIX


16, Avenue Antoine de Saint-Exupéry – BP 39 – Parc Océalim

Tél: 05.55.30.05.30 Fax: 05.55.30.73.58 Mail: lima@lima.fr Internet: www.lima.fr

Préconisation pour collage miroir :

Mirror	Weight (kg)					
area(m²)/thickness	3 mm	4 mm	5 mm			
0,1	0,75	1	1,25			
0,2	1,5	2	2,5			
0,3	2,25	3	3,75			
0,4	3	4	5			
0,5	3,75	5	6,25			
0,6	4,5	6	7,5			
0,7	5,25	7	8,75			
0,8	6	8	10			
0,9	6,75	9	11,25			
1	7,5	10	12,5			
1,5	11,25	15	18,75			
2	15	20	25			
2,5	18,75	25	31,25			
3	22,5	30	37,5			

Application methode



Mirror thickness	3mm		4mm		5mm	
Width of tape	19 mm	25 mm	19mm	25mm	19mm	25mm
Surface of mirror (cm²)	Length of tape to be used		Length of tape to be used		Length of tape to be used	
1000	230	180	310	240	390	300
5000	1180	900	1570	1200	1970	1500
10000	2360	1800	3150	2400	3940	3000

En conclusion:

Il faut 60 cm² de produit pour 1 kg de charge. Ce qui nous fait :

En 19mm de large : 32 cm de mousse pour 1 kg de miroir

En 25mm de large : 24 cm de mousse pour 1 kg de miroir







Les données ci-dessus sont le résultat d'une moyenne d'analyses obtenue sur la production normale et ne représentent pas un engagement de notre part Durée de vie des produits : 6 mois (à 20°C et 50% d'humidité relative) dans son emballage d'origine.

Toutes les livraisons sont accompagnées d'une Déclaration de Conformité suivant Norme NF-L-00-015-C Lima 05/2016