

ELARA 130



KIT DE RETENUE AU TRAVAIL

Réf. ELARA130_



Caractéristiques produit

RESTRAINT - Kit prêt à l'emploi : Harnais 1 point d'accrochage antichute (dorsal), 2 boucles de réglage, 2 plaques latérales de réglage, avec longe en corde toronnée Ø 12 mm inamovible. Longueur 1,50 m. 1 connecteur AM002.

Harnais : Sangles polyester.

Longe : Polyamide.

Mousqueton : Acier.

HARNAIS DE RETENU A LONGE INTÉGRÉE composé de : 1 harnais (type HAR11) et 1 longe de maintien au travail (type LO007150) indissociables.

Cet ensemble indissociable est conforme aux exigences essentielles de la Directive 89/686/CEE, notamment en terme de conception, d'ergonomie et d'innocuité.

Conforme aux exigences et méthodes d'essai des normes EN358.

Conforme aux exigences pertinentes et méthodes d'essai des normes EN363, EN364, EN365, EN361.

Testé à 140 kg suivant la norme EN358.

Autres composants :

Connecteur : Respecter les consignes décrites dans la fiche technique qui lui est propre.

Attention cet ensemble est homologué CE sous cette référence ELARA130. Sa déclaration de conformité est disponible sous cette référence ELARA130.

Pour les connecteurs conformes aux normes EN362, des déclarations de conformité sont disponibles individuellement.

COULEUR

TAILLE

Les + Produits - Bénéfices utilisateur

KIT DE MAINTIEN

Sac de rangement

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN363 : 2008 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Systèmes individuels de protection contre les chutes.

EN364 : 1992 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur : Méthodes d'essais.

EN365 : 2004 Equipements de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Exigences générales pour le mode d'emploi, l'entretien, l'examen périodique, la réparation, le marquage et l'emballage.

EN361 : 2002 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Harnais d'antichute

EN358 : 1999 Equipement de protection individuelle de maintien au travail et de prévention contre les chutes de hauteur - Ceintures et longes de maintien au travail ou de retenue.
140 kg; Exigences additionnelles pour applications particulières

EN362 : 2004 Equipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur - Connecteurs