

COURONNE GAMME BÉTON - UNIVERSEL MATÉRIAUX

S5 | Grande capacité de perçage



RESEGMENTATION
POSSIBLE



Segments soudés laser
jusqu'au Ø 300 mm



Segments diamantés
crânelés en pointe hauteur
12 mm

DESCRIPTION ET AVANTAGES

- Longueur utile du tube : 450 mm
- Grande capacité de perçage

MATÉRIAUX



béton



béton
armé



dalle
gravillon
lavé



brique

RÉFÉRENCE	Ø	RACCORD	SEGMENT		MACHINE	TYPE DE CAROTTAGE	
			Nbr	L x l x h			
S5042N	42	1"1/4 ou 1/2"	4	24 x 3,5 x 12	 et 		
S5046N	46		5	24 x 3,5 x 12			
S5052N	52		5	24 x 3,5 x 12			
S5056N	56		5	24 x 3,5 x 12			
S5062N	62		6	24 x 3,5 x 12			
S5066N	66		6	24 x 3,5 x 12			
S5072N	72		6	24 x 3,5 x 12			
S5076N	76		6	24 x 3,5 x 12			
S5082N	82		7	24 x 3,5 x 12			
S5087N	87		8	24 x 3,5 x 12			
S5092N	92		8	24 x 3,5 x 12			
S5097N	97		8	24 x 3,5 x 12			
S5102N	102		8	24 x 3,5 x 12			
S5107N	107		9	24 x 3,5 x 12			
S5112N	112		9	24 x 3,5 x 12			
S5117N	117		9	24 x 3,5 x 12			
S5122N	122		9	24 x 3,5 x 12			
S5127N	127		9	24 x 3,5 x 12			
S5132N	132		9	24 x 3,5 x 12			
S5137N	137		9	24 x 3,5 x 12			
S5142N	142		10	24 x 4,0 x 12			
S5147N	147		10	24 x 4,0 x 12			
S5152N	152		11	24 x 4,0 x 12			
S5157N	157		11	24 x 4,0 x 12			
S5162N	162		12	24 x 4,0 x 12			
S5167N	167		12	24 x 4,0 x 12			
S5172N	172		13	24 x 4,0 x 12			
S5182N	182		14	24 x 4,0 x 12			
S5187N	187		14	24 x 4,0 x 12			
S5192N	192		14	24 x 4,0 x 12			
S5200N	200		15	24 x 4,0 x 12			
S5225N	225		16	24 x 4,0 x 12			
S5252N	252		17	24 x 4,0 x 12			
S5270N	270		19	24 x 4,0 x 12			
S5302N	302		20	24 x 4,0 x 12			
S5320N	320		22	24 x 4,0 x 12			
S5350N	350		22	24 x 4,5 x 12			

Autres diamètres et longueurs disponibles sur demande