

# U DE SOL

## SOLUTIONS POUR L'HABILLAGE DES LOCAUX AGROALIMENTAIRE

**Largeur : 40mm / 60mm / 80mm / 100mm / 120mm**

Conçus pour la fixation des panneaux isothermes, les U de sol évitent les ponts thermiques et assurent l'étanchéité en bas de cloison.



### DOMAINE D'UTILISATION

Chambres froides, salles blanches, laboratoires, GSA, abattoirs, laiteries, fromageries, pêcheries, ateliers de découpe, entrepôts de stockage, vente directe et tous les locaux agro-alimentaires.

### BENEFICES

- Inaltérable, imputrescible
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures
- Gorges pour étanchéité renforcée sur les U de sol
- Evite les ponts thermiques, et la corrosion en bas de cloison
- Finition soignée, conseillée avec notre gamme de plinthes

# U DE SOL

**SOLUTIONS POUR L'HABILLAGE DES LOCAUX AGROALIMENTAIRE**

<b>Dimensions standards (mm)</b>
<b>Longueur</b> : 3000 mm
<b>Largeur</b> : 40 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm
<b>Hauteur</b> : 23 mm
<b>Coloris</b> : Blanc RAL9010
<b>Propriétés</b>
<b>Matière</b> : PVC conforme à la directive Européenne 2004/19/CE
<b>Densité</b> : 1,52
<b>Coefficient de dilatation linéaire</b> : 50,4 10 <sup>-6</sup> m/mK
<b>Gorge pour joint d'étanchéité</b> : 3,8 x 3,4 double
<b>Emballage</b> : 10 longueurs
<b>Utilisation Optimale</b> : -20°C à +40°C

